

FF 911 Быстротвердевающая, эластичная затирка для швов



- быстротвердеющая
- эластичная
- гидрофобная – с перламутровым эффектом
- на стены и полы в ваннных комнатах, на террасах и балконах
- невосприимчивая к окраске
- проста и удобна в поддержании чистоты
- доступные цвета: серый, серебристо-серый, манхэттен, антрацит
- для внутреннего и наружного использования
- ширина шва 2-12 мм
- расход приibl. 0,6-2,5 кг/м²



ZN 30 Repair Быстротвердевающий ремонтный раствор



- быстротвердеющий
- для выравнивания минеральных оснований перед укладкой плитки и самовыравнивающихся стяжек
- для точечных ремонтов полов и лестниц
- для изготовления скатов на балконах
- укладка плитки спустя 24 ч
- армированный волокном
- укладка самовыравнивающихся стяжек спустя 48 ч
- толщина слоя 2-30 мм
- для применения в жилых помещениях, административных зданиях, торговых объектах, школах
- для внутреннего и наружного использования
- расход приibl. 16 кг/м²/см
- GP CS IV согл. PN-EN 998-1

FDS 2K Эластичный, двухкомпонентный уплотнительный раствор



- двухкомпонентный
- для изготовления подплиточных изоляционных покрытий на балконах, террасах, в банях, в бассейнах и душевых кабинах, ваннных комнатах, туалетах, кухнях, прачечных
- для укладки плитки на минеральных основаниях: бетон, цементная стяжка, штукатурка, гипсокартонные плиты
- эластичный при низких температурах
- для влажных оснований
- перекрывает трещины на поверхности
- для внутреннего и наружного использования
- расход приibl. 3,0-4,5 кг/м²
- CM O2P согл. EN 14891

RA 20 Самовыравнивающаяся стяжка



- самовыравнивающаяся
- для выравнивания оснований под керамическую плитку, покрытия ПВХ, ковровые покрытия, ламинат
- для применения в жилых помещениях, административных зданиях, торговых объектах, школах
- продолжительное время укладки
- толщина слоя 2-20 мм
- для применения внутри помещений
- расход приibl. 1,6 кг/м²/мм
- СТ-C25-F4 согл. PN-EN 13813



quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, fax 71/ 392 72 23



quick-mix 

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

FX



www.quick-mix.pl

FX 300 Плиточный клей



- для укладки влагостойкой глазурованной плитки, терракоты
- для недеформируемых поверхностей
- на стены и полы
- основания – бетон, неотапливаемые стяжки, штукатурка
- EC 1 Plus - очень низкий уровень эмиссии
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм



FX 500 Klinkier Эластичный клей для клинкерной плитки



- эластичный
- для укладки клинкерной плитки
- ограничивает риск возникновения налетов и выцветания
- для недеформируемых поверхностей
- основания – бетон, кирпичные стены, неотапливаемые стяжки, штукатурка
- EC 1 Plus – очень низкий уровень эмиссии
- технология **trass tec**
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- увеличенное время возможной укладки плитки после нанесения клея
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм



FX 600 Flex белый Белый, эластичный плиточный клей



- белый
- эластичный
- для укладки белой керамической плитки, стеклянной мозаики, а также облицовочного натурального камня, восприимчивого к окраске
- для деформируемых оснований – обогреваемые стяжки, гипсокартонные плиты, балконы, террасы, подплиточная изоляция
- EC 1 Plus – очень низкий уровень эмиссии
- технология **trass tec**
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- увеличенное время возможной укладки плитки после нанесения клея
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм



FX 400 Gres Усиленный клей для керамогранита



- для приклеивания плитки из керамогранита размером 40 x 40 см
- для приклеивания влагостойкой глазурованной плитки, терракоты, плитки из камня и бетона
- для недеформируемых поверхностей
- основания – бетон, легкий бетон, неотапливаемые стяжки, штукатурка
- EC 1 Plus – очень низкий уровень эмиссии
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- увеличенное время возможной укладки плитки после нанесения клея
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм



FX 600 Flex Эластичный плиточный клей



- эластичный
- для приклеивания глазурованной плитки, терракоты, плитки из натурального камня и плитки из бетона
- для укладки плитки на обогреваемых цементных и ангидритовых стяжках, на гипсокартонных и гипсоволокнистых плитах, балконы, терраса, всевозможную изоляцию а также для приклеивания плитки по технологии «плитка на плитку»
- EC 1 Plus – очень низкий уровень эмиссии
- технология **trass tec**
- сильное сцепление
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- увеличенное время возможной укладки плитки после нанесения клея
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм



FX 900 Super flex Высокоэластичный плиточный клей



- высокоэластичный
- для укладки разнообразной облицовочной керамической плитки и крупноформатной облицовки
- для деформируемых оснований – обогреваемые стяжки, гипсокартонные плиты, плиты ОСП, балконы, террасы, бассейны, подплиточная изоляция, «плитка на плитку»
- 2 в 1 – пластичная или саморастекающаяся консистенция
- EC 1 Plus – очень низкий уровень эмиссии
- технология **trass tec**
- сильное сцепление
- тиксотропный, уменьшенное сползание
- увеличенное время возможной укладки плитки после нанесения клея
- для внутреннего и наружного использования
- расход прикл. 1,4 кг/м²/мм

